Pushing Performance
Since 1945

Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m



L'image est fournie à titre d'illustration uniquement.
Veuillez vous référer à la description du produit.

Référence	08 91 409 0408 A0
Spécification	Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/08914090408A0

Identification

Elément	Câble de chargement
Spécification	Câble droit
Mode chargement	Mode 3
Connecteur 1	Type 2 Femelle (côté véhicule)
Connecteur 2	Type 2 Mâle (côté infrastructure)

Version

Longueur de câble	7.5 m
Structure du conducteur	3x 6 mm² + 0,5 mm²
Méthode de raccordement	Raccordement à Sertir non séparable
Nombre de phases	1
Nombre de contacts	5
Nombre de contacts de signal	2
Nombre de contacts de puissance	3
Configuration de contact	Signal: CP, PP Power: L1, N, PE
Détails	Également disponible avec le logo du client sur demande.

Données techniques

Intensité nominale (partie signal)	2 A
Tension nominale (partie signal)	30 V

Pushing Performance
Since 1945

Données techniques

Intensité nominale (puissance)	32 A
Tension nominale (puissance)	250 V
Type d'intensité	AC
Puissance de chargement	7.4 kW
Résistance au codage	220 Ω entre terre et PP
Température ambiante	-30 ... +50 °C en fonctionnement -40 ... +80 °C stockage/transport
Pression d'air	≥540 hPa ≈ 5000 m
Force d'insertion	<100 N
Force d'arrachement	<100 N
Cycles de connexion	≥10,000
Indice de protection selon IEC 60529	IP44 condition de couplage
Diamètre de câble	12.8 mm ± 0,4 mm
Rayon de courbure minimal	9 x diamètre de câble (courbures multiples)
Résistance du conducteur @ 20 °C	≤3.3 Ω/km @ 6 mm² ≤39 Ω/km @ 0,5 mm²

Propriétés du matériau

Matériau (insert)	Polyamide (PA)
Couleur (d'insert)	Noir
Matériau (contacts)	Alliage de cuivre
Surface (contacts)	Plaqué argent
Matériau (capot/embase)	Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase)	Noir
Matériau (couvercle)	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Matériau (câble)	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Couleur (câble)	Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94	V-0
RoHS	conformité avec exemption
Exemptions RoHS	6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV	conformité avec exemption
China RoHS	50
Substances REACH ANNEXE XVII	Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV	Non contenu

Pushing Performance
Since 1945

Propriétés du matériau

Substances REACH SVHC	Oui
Substances REACH SVHC	Plomb
Proposition Californie 65 substances	Oui
Proposition Californie 65 substances	Plomb

Spécifications et homologations

Spécifications	IEC 62196-1 IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 62893
Homologations	CE

Informations commerciales

Dimensions du produit conditionné	1
Poids net	2,869 g
Pays d'origine	Roumanie
Numéro de tarif douanier européen	85444290
GTIN	5713141063531
eCl@ss	27144705 Câble de recharge E-Mobilité
ETIM	EC002897
UNSPSC 24.0	25175004